



DATAMAX[®] termotransferová tlačiareň

M-CLASS[™]

Stredná trieda tlačiarň etikiet

» Inovovaná » Spolahlivá » Úsporná

Tlačiarňami M-Class firma DATAMAX predstavuje nový rad termotransfer tlačiarň, určených pre široké použitie vo výrobných podnikoch, potravinárskom, farmaceutickom alebo dopravnom priemysle a v celom rade ďalších aplikácií. Vďaka 32-bitovému procesoru, 4 MB operačnej pamäti a rýchlosti tlače až 150 mm/s sa táto rada tlačiarň stáva oprávneným nástupcom obľúbených tlačiarň Allegro 2. Veľkou výhodou je pamäť Flash, v ktorej je možné uchovávať slovenské škálovateľné fonty, obrázky a formáty. Designom i modulárnou koncepciou vychádza M-Class z priemyselných tlačiarň I-class. Zmenu konfigurácie je možné previesť jednoduchou výmenou príslušenstva priamo u zákazníka. Tlačiareň je možné rozšíriť o veľké množstvo doplnkov (napr. strihač etikiet, interné navíjanie, separátor etikiet, snímač odobratej etikety, sieťové rozhranie atď.) K prednostiam patrí jednoduché zavádzanie média podľa priložených schém, ľahký prístup k tlačovej hlave pri výmene a zavádzaní pásy.



Softwarové príslušenstvo



LabelView - modulárny program pre kompletnú grafickú tvorbu a návrh etikiet. Podporuje aj viac ako 800 modelov termotransferových tlačiarň od rôznych výrobcov.

- Diakritika v textoch
- Národné prostredie
- Napojenie na databázu (ODBC alebo OLE DB)
- Množstvo typov čiarových kódov
- Priebežné číslovanie
- Práca v sieti
- Prenositelnosť formátov
- Konfigurácia podľa požiadaviek zákazníka (BASIC, PROFESIONAL, GOLD)



➤ Technické parametre M-CLASS



M-Class tlačiarne sú ideálne pre aplikácie:

- farmaceutický priemysel
- prepravné spoločnosti
- výrobcov etikiet
- poštové služby
- malé podniky
- inventarizáciu

	M-206	M-208	M-4306
Rýchlosť tlače	6 IPS	8 IPS	6 IPS
Rozlíšenie	203 DPI	203 DPI	300 DPI
Šírka tlače	108 mm	108 mm	108 mm
Šírka média	19 mm – 118 mm	19 mm – 118 mm	19 mm – 118 mm
Pamäť	4MB DRAM; 2MB Flash	8MB DRAM; 2MB Flash	8MB DRAM; 2MB Flash
Návin etikiet	Max. 203 mm, na dutinke 40 mm		
Dĺžka tlače	6 mm – 2475 mm		
Spôsob tlače	Tlač cez farbiacu pásku alebo tepelná tlač na termocitlivý papier		
Barcode moduly	5 mil do 55 mil „X“ dimenzia v obidvoch orientáciach		
Typ média	papier, plast, tagy, v kotúči alebo súvislý pás		
Hrúbka média	0,0635 mm až 0,254 mm		
Senzor	posuvný hranový i reflexný senzor		
Konštrukcia	plastový obal s oknom pre sledovanie stavu média		
Farbiace pásy	Standardný typ, vnút. priemer dutinky 25,4 mm, návin do 450 m CODE 39, UPC-A, UPC-E, INTERLEAVED 2 OF 5, CODE 128, EAN 8, EAN 13, HIBC, CODABAR, Plessey, UPC 2&5, CODE 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF47, USD-8, DataMatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF47		
Čiarový kód	10 alfa-numerických fontov od 2 mm do 6 mm a OCR-A, ACR-B, CG Triumvirate od AGFA®		
Rezidentné fonty	True-Type, AGFA® Intelifont TM, Bitmap (pomocou downloadu)		
Externé fonty	IBM upravená kódová stránka 850		
Kódová stránka	IBM upravená kódová stránka 850		
Expanzia a rotácia fontov a grafiky	Všetky fonty je možné zväčšovať až 24 x horizontálne aj vertikálne, fonty a grafiku možno otáčať vo všetkých rovinách 0°, 90°, 180° a 270°		
Grafika	PCX, BMP a IMG súbory		
Reverzia-zrkadlenie	Všetky fonty a grafiku možno tlačiť v reverze a zrkadlovo obrátené		
Rozhranie	USB, Paralelný Centronics, RS 232 od 600 do 38 400 BPS		
Ovládače	Pre tlač etikiet z akejkolvek Windows aplikácie. Dodávané na CD.		
Windows	Pre tlač etikiet z akejkolvek Windows aplikácie. Dodávané na CD.		
Zdroj	Automatické nastavenie pre 90-132 alebo 180-264 VAC pri 47-63 Hz		
Operačná teplota	4 °C do 35 °C		
Rozmery	262 mm x 249 mm x 459 mm		
Hmotnosť	9,77 kg		

➤ Prídavné zariadenia

- THERMAL TRANSFER inštalovaný na pranie zákazníka už pri výbere
- VNÚTORNÉ NAVÍJANIE
- SENZOR ODOBROTIA ETIKETY
- STRIHAČ maximálna sila materiálu 0,254 mm
- MEMORY KIT 3 MB Flash
- EXTERNÁ KLÁVESNICA pre tlač Stand Alone
- SIEŤOVÉ PREPOJENIE Micro Print Server dovoľuje viac užívateľom na rôznych miestach využívať jednu tlačiareň
- ILPC FIRMWARE medzinárodné tlačové jazykové schopnosti užívateľského vybavenia tlače z neAnglických znakov nastavené vo viac ako 40 jazykoch.

